

# WINTERFESTES ABSTELLEN

**Die kalte Jahreszeit stellt ganz besondere Anforderungen an ein Reisemobil.** Denn die niedrigen Temperaturen bedürfen besonderer Maßnahmen, wenn Sie Ihr MORELO First Class Reisemobil in einen wohlverdienten Winterschlaf schicken wollen. Hier haben wir nützliche Tipps für Sie zusammengestellt.

## Wassertank

1. Abwasser öffnen (Wasser komplett ablassen)
2. Fäkalwasser öffnen (Wasser komplett ablassen)
3. Frischwasser öffnen (Wasser komplett ablassen)
4. 100 l-Entleerung öffnen (Wasser komplett ablassen)
5. Spüleinheiten öffnen (Wasser komplett ablassen)

## Tankentleerung

Das Fahrzeug sollte bei der Tankentleerung auf einer ebenen Fläche stehen,   
wenn möglich über die Luftfederung oder Hubstützenanlage zur Entleerungsseite gekippt werden.

## Wassersystem, Pumpe und Filter

1. Wasserpumpe am Controllpaneel ausschalten
2. gelbes Ablassventil vor der Wasserverteilung öffnen
3. gelbes Ablassventil vor Heizungsboiler öffnen
4. Wasserpumpe und Leitungen leerlaufen lassen
5. Restwasser aus dem Filtergehäuse entfernen,  
Filter trockenlegen und wieder einsetzen
6. Carawater Wasserfilter befüllt entnehmen und warm verstauen.  
Anschließend leeren Dummy einbauen.

## Optional bei Alde-Flow

1. gelbes Ablassventil vor ALDE-Flow öffnen
2. Wasser aus dem Heizungsboiler leer laufen lassen

## Optional bei Scheer Heizung

1. Plattenwärmetauscher entleeren



# WINTERFESTES ABSTELLEN

## Cassettentoilette

1. Cassette entnehmen und vollständig entleeren
2. Cassette verschließen und wieder einsetzen

## Wasserleitungen und Hähne

alle Wasserhähne in Mittelstellung öffnen und leerlaufen lassen

1. Küchenspüle
2. Waschtisch
3. Dusche

## Siphons mit Frostschutz spülen

1. Küchenspüle
2. Waschtisch
3. Dusche



Um Korrosionsflecken zu vermeiden, muss überschüssiges Frostschutzmittel umgehend entfernt werden!

## Festtanktoilette

1. Siphon / Bogen mit Frostschutz spülen

## Option orientalische Dusche

1. Wasserhahn an der Mischbatterie öffnen
2. Duschkopf aus der Halterung nehmen, Schlauch komplett herausziehen und in den tiefsten Punkt bringen
3. Knopf am Duschkopf betätigen, gedrückt halten und leer laufen lassen

## Option Außendusche

1. Wasserhahn an der Mischbatterie öffnen
2. Duschkopf aus der Halterung nehmen, Schlauch komplett herausziehen und in den tiefsten Punkt bringen
3. Knopf am Duschkopf betätigen, gedrückt halten und leer laufen lassen



Die Hähne bleiben über den gesamten Winter offen stehen!



